



ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	: 240X41
ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	: SIVA ALTI COB LED DOWNLIGHT 2x8W/FLUSH MOUNTED COB LED DOWNLIGHT 2x8W
ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION	
GÖVDE/BODY	: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON/DIE CAST ALUMİNİUM
REFLEKTÖR/REFLECTOR	: ALUMİNYUM/ALUMİNİUM
CAM/GLASS	: TEMPERLİ CAM/TEMPERED GLASS
IP KORUMA SINIFI/IP PROTECTION	: IP20- CLASS II
KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	: DOWNLIGHT
LED	: COB LED LIGHT

24YX41	Y= 0 Beyaz/White 3 Siyah/Black
→ Işık Rengi/Light Color	X=3 3000K 4 4000K 6 6500K
→ Gövde Rengi/Body Color	

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL SPECS

TÜKETİM GÜCÜ/POWER	: 3x8W
GİRİŞ GERİLİMİ/INPUT VOLTAGE	: AC 220V
GİRİŞ AKIMI/INPUT CURRENT	: 0.109 A
FREKANS/FREQUENCY	: 50 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	: 0.85
ÇIKIŞ GERİLİMİ/OUTPUT VOLTAGE	: DC 21-42V
ÇIKIŞ AKIMI/OUTPUT CURRENT	: 3x0.18 A
THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION)	: <%30

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/PHOTOMETRIC SPECS

RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)	: 3000K 4000K 6500K
IŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	: 30°
IŞIK AKISI/LUMEN	: 1800 1950 2016
RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERINGINDEX (CRI)	: Ra>80
VERİM/EFFICIENCY	: 84Lm/W

DİĞER ÖZELLİKLER/OTHER SPECS

ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE(CCT)	: -10°C,50°C
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME (PERFORMANCE L70)	: ≥50.000 Saat/Hours

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/OPTIONAL SPECS

IŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	: 15° - 30° - 45° - 60°
-----------------------------	-------------------------

FOTOMETRİK EĞRİ/LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Işık Dağılım Eğrisi/Light Distribution Curve

AAI FIGURE

Armatür farklı mesafelerde olduğunda aydınlatılmış alanı ve ortalama aydınlatmayı belirtir.

The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at a different distance

